



McCulloch CS 380

Nuevo modelo compacto equipado con un potente motor OxyPower de 38 cc. Diseñado para un uso frecuente es ideal para el corte de leña y la tala de pequeños árboles. Fácil y rápido de arrancar ofrece un manejo cómodo gracias al diseño y la tecnología McCulloch, a la bomba de cebado, al sistema CCS para una purificación del aire aspirado, al tensor de cadena lateral y al soporte-herramienta integrado.

[Ficha del producto](#)



Características

Especificación del motor

Cilindrada cm ³	38.2
Potencia	1.4 kW
Velocidad máxima rpm	9000
Volumen de depósito de combustible	0.25 l

Equipo de corte

Cadena de paso	3/8"
Longitud de bar recomendada, min-max cm	35-40
Vel. de cadena a potencia máx.	20 m/s
Calibro de la cadena	0.05 "

Lubricantes

Volumen del depósito de aceite	0.2 l
--------------------------------	-------

Datos de vibración y ruido

Nivel de vibración equivalente (AHV, eq) anterior / mango trasero m/s ²	5.3/5
Nivel de presión acústica en oídos del operador. dB(A)	102
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA) dB(A)	118

Dimensiones

Peso, sem combustible ou equipamento de corte	5.2 kg
--	--------

Especificaciones



OxyPower

Tecnología Ecoboost: Motor ligero y silencioso a la vez, con un consumo de carburante. 30% menos de consumo de gasolina, reducción de 70% de las emisiones contaminantes, con más potencia.



Sistema Soft start

Motor y stárter automático diseñados para un arranque fácil.



Porta herramientas integrado

Porta herramienta integrado en el mango, siempre está ahí cuando lo necesite para su mantenimiento.



Tensor de cadena sin herramientas

Para ajustar la tensión de la cadena simplemente girando el botón. Muy útil a la hora de cambiar la cadena, sin necesidad de herramienta.



Bomba de aceite

Ajustable, para optimizar el flujo de aceite en función del corte.



Stárter automático

Stárter automático para un arranque más rápido y más seguro.



Ventana nivel combustible

Gracias a la ventana de nivel de combustible, puede ver fácilmente cuanto combustible queda en el tanque.



Freno de cadena de doble punto

En caso de rebote, el freno de cadena se activa automáticamente y para la cadena, independientemente de la posición del espadín.



Blandas empuñadura

Blanda empuñadura por un uso comfortable





Felling sights

Hace más fácil conseguir el ángulo correcto cuando se tala un árbol.