



McCulloch CS 450 Elite

Nueva motosierra potente para los que buscan una máquina de calidad profesional. Motor OxyPower para más potencia, una reducción del consumo de carburante y de las emisiones contaminantes. Mandos combinados, tensor de cadena rápido y sin herramienta e indicador del nivel de carburante para un manejo más cómodo. El sistema Soft start y la bomba de cebado garantizan siempre un arranque fácil y rápido.

[Ficha del producto](#)

Premios

[Ver premios a producto\(s\)](#)



Características

Especificación del motor

Cilindrada cm ³	45.7
Potencia	2 kW
Velocidad máxima rpm	9000
Volumen de depósito de combustible	0.46 l
Bujía Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A	

Equipo de corte

Cadena de paso	.325"
Longitud de bar recomendada, min-max cm	33-45
Vel. de cadena a potencia máx. m/s	17.3
Velocidad de la cadena en el 133% de la velocidad máxima de potencia del motor	23 m/s
Calibro de la cadena	0.05 "

Lubricantes

Volumen del depósito de aceite	0.3 l
--------------------------------	-------

Datos de vibración y ruido

Nivel de vibración equivalente (AHV, eq) anterior / mango trasero m/s ²	2.5/2.9
Nivel de presión acústica en oídos del operador. dB(A)	104
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA) dB(A)	116

Dimensiones

Peso, sem combustível ou equipamento de corte	5.3 kg
--	--------

Especificaciones



OxyPower

Tecnología EcoBoost: Motor ligero y silencioso a la vez, con un consumo de carburante. 30% menos de consumo de gasolina, reducción de 70% de las emisiones contaminantes, con más potencia.



Sistema Soft start

Motor y stárter automático diseñados para un arranque fácil.



Porta herramientas integrado

Porta herramienta integrado en el mango, siempre está ahí cuando lo necesite para su mantenimiento.



Tensor de cadena sin herramientas

Para ajustar la tensión de la cadena simplemente girando el botón. Muy útil a la hora de cambiar la cadena, sin necesidad de herramienta.



Bomba de aceite

Ajustable, para optimizar el flujo de aceite en función del corte.



Controles combidados

Todos los controles de arranque / parada integradas en una, integrada inicio / parada permite facilitar el arranque y reduce el riesgo de inundación del motor.



Acceso fácil con sistema de clip

Acceso fácil al filtro de aire con sistema de clip



Ventana nivel combustible

Gracias a la ventana de nivel de combustible, puede ver fácilmente cuanto combustible queda en el tanque.



Válvula de descompresión

Su nivel inferior de compresión facilita el arranque de la máquina.





Freno de cadena de doble punto

En caso de rebote, el freno de cadena se activa automáticamente y para la cadena, independientemente de la posición del espadín.



Blandas empuñadura

Blanda empuñadura por un uso comfortable



Felling sights

Hace más fácil conseguir el ángulo correcto cuando se tala un árbol.

